

# Vinyl Basic Rigid

## Designvinyl-Fertigfußboden mit Rigid-Polymer-Trägerplatte. Feuchtraumgeeignet.

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird **Vinyl Basic Rigid** mit seiner Gesamtstärke von 4,0 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. **Vinyl Basic Rigid** ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der patentierten UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

**Vinyl Basic Rigid** ist frei von bedenklichen Weichmachern. **Vinyl Basic Rigid** unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft.

**Vinyl Basic Rigid** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	Holzdekore	Steindekore
Dielen-Formate	1.220 x 180 x 4,0 mm	610 x 466 x 4,0 mm
Kartoninhalt	10 Dielen/2,2 m <sup>2</sup>	10 Dielen/2,843 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	50 Kartons/110 m <sup>2</sup>	40 Kartons/113,7 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	0,30 mm + PU Finish	
Auflage	0,10 mm Vinyl-Dekorfolie	
Träger	3,60 mm Rigid-Polymer (weichmacherfrei)	
Verlegeart	Leimlose Technik	
Prüfwerte		
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/32	
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)	
Flächengewicht (EN 430)	7.900 g/m <sup>2</sup>	
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja	
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	>6	
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm	
Rutschhemmung DIN 51130 (EN 13893)	DIN = R 9/DS	
Stuhlleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (EN ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	6 dB	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,036 m <sup>2</sup> x K/W	
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja	

