

Vinyl Vita Rigid

Designvinyl-Fertigfußboden mit Rigid-Polymer-Trägerplatte. Feuchtraumgeeignet.

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird **Vinyl Vita Rigid** mit seiner Gesamtstärke von 5,5 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. **Vinyl Vita Rigid** ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der patentierten UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Vinyl Vita Rigid ist frei von bedenklichen Weichmachern. **Vinyl Vita Rigid** unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft.

Vinyl Vita Rigid ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	1.235 x 230 x 5,5 mm
Kartoninhalt	7 Dielen/1,99 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/119,40 m ²
Nutzschicht	0,3 mm + PU Finish
Auflage	0,50 mm coextrudiertes Vinyl + 0,10 mm Vinyl-Dekorfolie (Holznachbildung)
Träger	3,20 mm Rigid-Polymer (weichmacherfrei)
Gegenzug	1,40 mm (Polystyrol) Trittschall Unterlage
Verlegeart	Leimlose Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht (EN 430)	6.000 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	6/7
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm
Rutschhemmung DIN 51130 (EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	18 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,05 m ² x K/W
Zigarettenlutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

