

VinyLAN Prestige Rigid

Der repräsentative Designvinyl-Klickboden.

Technische Daten	Landhausdielen	Fischgrät
Dielen-Formate	1.524 x 228 x 7,0 mm	750 x 150 x 7,0 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/2,082 m ²	14 Dielen/1,582 m ²
Paletteninhalt	36 Kartons / 74,952 m ²	36 Kartons / 56,952 m ²
Kantenbearbeitung	Mikrofase	
Nutzschicht	0,70 mm + 2-fach PUR-Beschichtung zur besseren Fleckenentfernung	
Auflage	0,50 mm Massiv-Vinyl	
Träger	3,80 mm Rigid-Polymer-Trägerplatte	
Trittschall	1,00 mm PE-Trittschallunterlage + 1,00 mm Elastische massive Vinyl-Zwischenschicht	
Verlegeart	Leimlose Verlegung mit 5G Klick-Technik	
Prüfwerte		
Antistatisch (DIN EN 1815)	< 2 kV	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33	
Brandverhalten (EN-ISO 13501)	Bfl-s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)	Gute Beständigkeit	
Entsorgung	Über den Hausmüll	
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)	
Flächengewicht (DIN EN 430)	9 800 g/m ²	
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja	
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-Bo2)	6	
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm	
Rutschhemmung (EN 13893/51130)	R 9/DS	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (DIN-EN ISO 717-2)	18 dB	
Wärmedurchgangswiderstand (ISO 8302)	0,06 m ² x K/W	
Zigarettenglutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja	

